

M站

主机：640kW分体式直流充电主机X 1
终端：600kW液冷落地式直流充电终端X 2
250kW风冷落地式直流充电终端X 5
储能：215kWh储能柜X 1

Host: 640kW split type DC charging host X 1
Terminal: 600kW liquid cooled ground type DC charging terminal X 2
250kW wind cold ground DC charging terminal X 5
Energy storage: 215kWh energy storage cabinet X 1



产品参数Product Parameters

项 目	规 格	Items	Parameter
光储充站型	M站	Charging Station	M model
产品规格	0.4kV-DCDC	Product Spec	0.4kV-DCDC
产品型号	NR640DC0.4-12P	Product Model	NR640DC0.4-12P
最大输出功率	730kW	Max. Output Power	730kW
电网接入参数	380VAC 50Hz	Grid Input	380VAC 50Hz
外型尺寸(W*D*H)(mm)	2991*2438*2896	Size（L*W*H）(mm)	2991*2438*2896
重量	6T	Weight	6T
电池冷却方式	风液智冷	Battery Cooling	Smart Air/Liquid Cooling
消防系统	管网式灭火系统(全氟己酮)	Fire Protection System	Pipeline fire extinguishing system (Perfluoro hexane)
通信方式	以太网、4G	Communication	Ethernet, 4G
防护等级	IP44	Protection grade	IP44
工作温度	-20℃~55℃	Working Temperature	-20℃~55℃
电池类型	LFP	Battery Type	LFP
电池容量	215kWh	Battery Capacity	215kWh
600kW超充枪数量	2	600kW Super Charger	2
250kW快充枪数量	10	250kW Fast Charger	10
输出电压范围	DC 200V~1000V	Output Voltage	DC 200V~1000V
充电方式	扫码	Start Method	QR code
标准光伏接入容量	/	Standard photovoltaic capacity	/
可扩展光伏接入容量	/	External PV capacity	/
AC/DC双耦合	√	AC/DC Double coupling	√
微信 支付宝支付 闪得能源APP 充电检测	√	WeChat, Alipay, APP, and charge detection	√

