

S站

主机：640kW分体式直流充电主机X 1
终端：600kW液冷落地式直流充电终端X 2
250kW风冷落地式直流充电终端X 5
储能：215kWh储能柜X 1
光伏：30kWp光伏
变压器：630kVA变压器（含高低压柜）

Host: 640kW split type DC charging host X 1
Terminal: 600kW liquid cooled ground type DC charging terminal X 2
250kW wind cold ground DC charging terminal X 5
Energy storage: 215kWh energy storage cabinet X 1
Photovoltaic: 30kWp
Transformer: 630kVA transformer (including high and low voltage cabinets)



产品参数 Product Parameters

项 目	规 格	Items	Parameter
光储充站型	S站	Charging Station	S model
产品规格	10kV-DCDC	Product Spec	10kV-DCDC
产品型号	NR640DC10-12P	Product Model	NR640DC10-12P
最大输出功率	730kW	Max. Output Power	730kW
电网接入参数	10kVAC 50Hz	Grid Input	10kVAC 50Hz
外型尺寸(W*D*H)(mm)	6068*2438*2896	Size (L*W*H) (mm)	6068*2438*2896
重量	13T	Weight	13T
电池冷却方式	风液智冷	Battery Cooling	Smart Air/Liquid Cooling
消防系统	管网式灭火系统(全氟己酮)	Fire Protection System	Pipeline fire extinguishing system (Perfluoro hexane)
通信方式	以太网、4G	Communication	Ethernet, 4G
防护等级	IP44	Protection grade	IP44
工作温度	-20℃~55℃	Working Temperature	-20℃~55℃
电池类型	LFP	Battery Type	LFP
电池容量	215kWh	Battery Capacity	215kWh
600kW超充枪数量	2	600kW Super Charger	2
250kW快充枪数量	10	250kW Fast Charger	10
输出电压范围	DC 200V~1000V	Output Voltage	DC 200V~1000V
充电方式	扫码	Start Method	QR code
标准光伏接入容量	30kWp	Standard photovoltaic capacity	30kWp
可扩展光伏接入容量	≤90kWp	External PV capacity	≤90kWp
AC/DC双耦合	√	AC/DC Double coupling	√
微信 支付宝支付 闪得能源APP 充电检测	√	WeChat, Alipay, APP, and charge detection	√



600A超充单枪终端2根
600A overcharged single gun terminals*2



250A快充双枪终端5根
250A fast charging dual gun terminals*5



12个车位光伏
Parking spaces for photovoltaics*12



630KVA变压器
630kVA Transformer



640kW柔性充电堆
640kW flexible charging stack



215kWh储能
215kWh energy storage

集成
Integration



20英尺集装箱
20 foot container

